

Cennik/ Wewnętrzne ocieplenie ściany/Ocieplenie wilgotnej ściany

Izolacja wewnętrzna zaprojektowana tak aby dobrze odprowadzała wilgoć.

Potwierdzone przez lata. Od ponad 30 lat na rynku.

Izolacja wewnętrzna - $\lambda d \leq 0,047$

Opcje wykończenia

Grubość płyty	AQUATEX farba bez stiuku			Novalit tynk + AQUATEX Wewnętrzny tynk silikatowy z farbą		
	cena bez VAT	s VAT		cena bez VAT	s VAT	
3 cm	124,15 zł	150,22 zł	m2	194,94 zł	235,88 zł	m2
4 cm	135,06 zł	163,42 zł	m2	205,85 zł	249,08 zł	m2
5 cm	145,96 zł	176,62 zł	m2	216,76 zł	262,28 zł	m2
6 cm	156,87 zł	189,82 zł	m2	227,67 zł	275,48 zł	m2
7 cm	169,15 zł	204,67 zł	m2	239,94 zł	290,33 zł	m2
8 cm	181,87 zł	220,07 zł	m2	252,67 zł	305,73 zł	m2
9 cm	192,33 zł	232,72 zł	m2	263,12 zł	318,38 zł	m2
10 cm	205,96 zł	249,22 zł	m2	276,76 zł	334,88 zł	m2

Jak ustalić cenę za m2?

Wybierz grubość płyty Styrcon, którą chcesz zastosować oraz końcowe wykończenie powierzchni. Aby system Styrcon działał prawidłowo, ważne jest, aby jego ostatnia warstwa była oddychająca. Właśnie dlatego jest częścią zestawu. Wybierz w zależności od pomieszczenia, które będziesz izolować. **Pre správne fungovanie systému Styrcon je dôležitá. aby Zalecana grubość izolacji STYRCON do stosowania wewnątrz wynosi 4-6 cm.** Izolator działa jak lustro ciepła => odbija ciepło z powrotem do wnętrza. **Garaz iuó piwnicé wystarczy pomaiowac bezposrednio na warstwę wzmacniającą.**

Na wyrównany tynk należy zastosować farbę AQUATEX. Farba AQUATEX jest oddychająca i odporna na ścieranie.

Jeżeli ocieplasz salon lub sypialnię wybierz wariant tynku wewnętrznego Novalit, który obejmuje zarówno oddychającą masę tynkarską oraz oddychającą, odporną na ścieranie farbę AQUATEX. Kołki nie są potrzebne do izolacji ścian, używa się ich jedynie do sufitu.

Cena za m2 dotyczy całego zestawu do izolacji, od podkładu do ostatecznego koloru.

Zawartość całego zestawu systemu izolacji:

- Penetracja podłoża Penestyr
- Oddychająca zaprawa klejowa Lepstyr do przyklejania płyt Styrcon
- Płyty do wewnętrznej izolacji Styrcon
- Wkręcane kołki rozporowe z metalowym trzpieniem (tylko do s
- 1 warstwa - Oddychająca zaprawa klejowa Lepstyr do wygładzar
- Siatka vertex - warstwa wzmacniająca
- 2 warstwa - Oddychająca zaprawa klejowa Lepstyr do wygładzar
- Powłoka penetrująca pod tynk
- Tynk wewnętrzny silikatowy
- Oddychająca farba Aqualit

